

# 県土木部 2024年度 生コンクリート資材単価表

改定:2024年11月1日  
(改定分のみ掲載)

単位 (円/m)

## ■水戸 (水戸市、笠間市、小美玉市、茨城町、大洗町、城里町)

		2024/11/1	2024/11/1	2024/11/1
<b>水セメント比指定あり</b>				
		W/C=60%以下(無筋)	W/C=55%以下(鉄筋)	W/C=50%以下(鉄筋)
普通	18-8-25 (20)	20,800	21,200	21,600
	18-8-40			
	18-15-25 (20)	20,800	21,200	21,600
	18-15-40			
	18-18-25 (20)			
	18-18-40			
	21-8-25 (20)	20,800	21,200	21,600
	21-8-40			
	21-12-25 (20)			
	21-12-40			
	21-15-25 (20)	20,800	21,200	21,600
	21-15-40			
	21-18-25 (20)			
	21-18-40			
	24-8-25 (20)	20,800	21,200	21,600
24-8-40				
24-12-25 (20)				
24-12-40				
24-15-25 (20)	20,800	21,200	21,600	
24-15-40				
24-18-25 (20)				
24-18-40				
27-15-25 (20)	21,200	21,200	21,600	
27-15-40				
30-8-25 (20)	21,600	21,600	21,600	
30-8-40				
30-15-25 (20)	21,600	21,600	21,600	
高炉	18-8-25 (20)	20,400	20,800	21,200
	18-8-40			
	18-12-40			
	21-5-40			
	21-8-25 (20)			
	21-8-40			
	21-12-25 (20)			
	21-12-40			
	21-15-25 (20)	20,400	20,800	21,200
	21-18-25 (20)			
	24-8-25 (20)	20,800	20,800	21,200
	24-8-40			
	24-12-25 (20)			
	24-15-25 (20)	20,800	20,800	21,200
	24-18-25 (20)			
27-8-25 (20)	21,200	21,200	21,200	
27-8-40				
27-12-25 (20)				
27-15-25 (20)	21,200	21,200	21,200	
27-18-25 (20)				
30-15-25 (20)	21,600	21,600	21,600	
早強	21-8-25 (20)	20,600	22,300	23,100
	24-8-25 (20)	22,300		
	30-8-25 (20)	23,100	23,100	
	36-8-25 (20)	24,400	24,400	24,400
	40-8-25 (20)	24,900	24,900	24,900
<b>水セメント比指定なし</b>				
高炉	18-8-25 (20)	20,100		
	18-8-40			
	21-8-25 (20)	20,400		
高炉	曲4.5-2.5-40	22,600		
	曲4.5-6.5-40	23,100		
<b>小型車割増</b>				
小型車割増(注4) 単位: m <sup>2</sup>		3,000		

(注1) 本表は、粗骨材として砕石を使用した場合の対応強度を示す。  
(注2) 25 (20) は25mm砂利か20mm砕石のいずれかを使用した生コンを示す。  
(注3) 曲げ4.5-2.5-4.0は工場渡し価格とする。  
(注4) 小型車割増額は4t車を基準とし、原則として発注者が打設現場までの道路事情などの理由で小型車を指定した場合の加算額である。  
(注5) W/Cを指定している生コンクリートはそれを満足するJIS規格の単価を掲載している。

## ■大宮 (ひたちなか市、常陸大宮市、那珂市、東海村)

		2024/11/1	2024/11/1	2024/11/1
<b>水セメント比指定あり</b>				
		W/C=60%以下(無筋)	W/C=55%以下(鉄筋)	W/C=50%以下(鉄筋)
普通	18-8-25 (20)	20,800	21,200	21,600
	18-8-40			
	18-15-25 (20)	20,800	21,200	21,600
	18-15-40			
	18-18-25 (20)			
	18-18-40			
	21-8-25 (20)	20,800	21,200	21,600
	21-8-40			
	21-12-25 (20)			
	21-12-40			
	21-15-25 (20)	20,800	21,200	21,600
	21-15-40			
	21-18-25 (20)			
	21-18-40			
	24-8-25 (20)	20,800	21,200	21,600
24-8-40				
24-12-25 (20)				
24-12-40				
24-15-25 (20)	20,800	21,200	21,600	
24-15-40				
24-18-25 (20)				
24-18-40				
27-15-25 (20)	21,200	21,200	21,600	
27-15-40				
30-8-25 (20)	21,600	21,600	21,600	
30-8-40				
30-15-25 (20)	21,600	21,600	21,600	
高炉	18-8-25 (20)	20,400	20,800	21,200
	18-8-40			
	18-12-40			
	21-5-40			
	21-8-25 (20)			
	21-8-40			
	21-12-25 (20)			
	21-12-40			
	21-15-25 (20)	20,400	20,800	21,200
	21-18-25 (20)			
	24-8-25 (20)	20,800	20,800	21,200
	24-8-40			
	24-12-25 (20)			
	24-15-25 (20)	20,800	20,800	21,200
	24-18-25 (20)			
27-8-25 (20)	21,200	21,200	21,200	
27-8-40				
27-12-25 (20)				
27-15-25 (20)	21,200	21,200	21,200	
27-18-25 (20)				
30-15-25 (20)	21,600	21,600	21,600	
早強	21-8-25 (20)	20,600	22,300	23,100
	24-8-25 (20)	22,300		
	30-8-25 (20)	23,100	23,100	
	36-8-25 (20)	24,400	24,400	24,400
	40-8-25 (20)	24,900	24,900	24,900
<b>水セメント比指定なし</b>				
高炉	18-8-25 (20)	20,100		
	18-8-40			
	21-8-25 (20)	20,400		
高炉	曲4.5-2.5-40	22,600		
	曲4.5-6.5-40	23,100		
<b>小型車割増</b>				
小型車割増(注4) 単位: m <sup>2</sup>		3,000		

(注1) 本表は、粗骨材として砕石を使用した場合の対応強度を示す。  
(注2) 25 (20) は25mm砂利か20mm砕石のいずれかを使用した生コンを示す。  
(注3) 曲げ4.5-2.5-4.0は工場渡し価格とする。  
(注4) 小型車割増額は4t車を基準とし、原則として発注者が打設現場までの道路事情などの理由で小型車を指定した場合の加算額である。  
(注5) W/Cを指定している生コンクリートはそれを満足するJIS規格の単価を掲載している。

## ■大子 (大子町)

		2024/11/1	2024/11/1
<b>水セメント比指定あり</b>			
		W/C=60%以下(無筋)	W/C=55%以下(鉄筋)
普通	18-8-25 (20)	22,700	23,100
	18-8-40		
	18-15-25 (20)	22,700	23,100
	18-15-40		
	18-18-25 (20)		
	18-18-40		
	21-8-25 (20)	22,700	23,100
	21-8-40		
	21-12-25 (20)		
	21-12-40		
	21-15-25 (20)	22,700	23,100
	21-15-40		
	21-18-25 (20)		
	21-18-40		
	24-8-25 (20)	22,700	23,100
24-8-40			
24-12-25 (20)			
24-12-40			
24-15-25 (20)	22,700	23,100	
24-15-40			
24-18-25 (20)			
24-18-40			
27-15-25 (20)	23,100	23,100	
27-15-40			
30-8-25 (20)	23,500	23,500	
30-8-40			
30-15-25 (20)	23,500	23,500	
高炉	18-8-25 (20)	22,300	22,700
	18-8-40		
	18-12-40		
	21-5-40		
	21-8-25 (20)		
	21-8-40		
	21-12-25 (20)		
	21-12-40		
	21-15-25 (20)	22,300	22,700
	21-18-25 (20)		
	24-8-25 (20)	22,700	22,700
	24-8-40		
	24-12-25 (20)		
	24-15-25 (20)	22,700	22,700
	24-18-25 (20)		
30-15-25 (20)	23,500	23,500	
早強	21-8-25 (20)	23,500	24,200
	24-8-25 (20)	24,200	
	30-8-25 (20)	25,000	25,000
	36-8-25 (20)	26,300	26,300
	40-8-25 (20)	26,800	26,800
<b>水セメント比指定なし</b>			
高炉	18-8-25 (20)	22,000	
	18-8-40		
	21-8-25 (20)	22,200	
高炉	曲4.5-2.5-40	24,500	
	曲4.5-6.5-40	25,000	
<b>小型車割増</b>			
小型車割増(注4) 単位: m <sup>2</sup>		3,000	

(注1) 本表は、粗骨材として砕石を使用した場合の対応強度を示す。  
(注2) 25 (20) は25mm砂利か20mm砕石のいずれかを使用した生コンを示す。  
(注3) 曲げ4.5-2.5-4.0は工場渡し価格とする。  
(注4) 小型車割増額は4t車を基準とし、原則として発注者が打設現場までの道路事情などの理由で小型車を指定した場合の加算額である。  
(注5) W/Cを指定している生コンクリートはそれを満足するJIS規格の単価を掲載している。

## ■太田 (常陸太田市)

		2024/11/1	2024/11/1
<b>水セメント比指定あり</b>			
		W/C=60%以下(無筋)	W/C=55%以下(鉄筋)
普通	18-8-25 (20)	20,800	21,200
	18-8-40		
	18-15-25 (20)	20,800	21,200
	18-15-40		
	18-18-25 (20)		
	18-18-40		
	21-8-25 (20)	20,800	21,200
	21-8-40		
	21-12-25 (20)		
	21-12-40		
	21-15-25 (20)	20,800	21,200
	21-15-40		
	21-18-25 (20)		
	21-18-40		
	24-8-25 (20)	20,800	21,200
24-8-40			
24-12-25 (20)			
24-12-40			
24-15-25 (20)	20,800	21,200	
24-15-40			
24-18-25 (20)			
24-18-40			
27-15-25 (20)	21,200	21,200	
27-15-40			
30-8-25 (20)	21,600	21,600	
30-8-40			
30-15-25 (20)	21,600	21,600	
高炉	18-8-25 (20)	20,400	20,800
	18-8-40		
	18-12-40		
	21-5-40		
	21-8-25 (20)		
	21-8-40		
	21-12-25 (20)		
	21-12-40		
	21-15-25 (20)	20,400	20,800
	21-18-25 (20)		
	24-8-25 (20)	20,800	20,800
	24-8-40		
	24-12-25 (20)		
	24-15-25 (20)	20,800	20,800
	24-18-25 (20)		
30-15-25 (20)	21,600	21,600	
早強	21-8-25 (20)	21,600	22,300
	24-8-25 (20)	22,300	
	30-8-25 (20)	23,100	23,100
	36-8-25 (20)	24,400	24,400
	40-8-25 (20)	24,900	24,900
<b>水セメント比指定なし</b>			
高炉	18-8-25 (20)	20,100	
	18-8-40		
	21-8-25 (20)	20,400	
高炉	曲4.5-2.5-40	22,600	
	曲4.5-6.5-40	23,100	
<b>小型車割増</b>			
小型車割増(注4) 単位: m <sup>2</sup>		3,000	

(注1) 本表は、粗骨材として砕石を使用した場合の対応強度を示す。  
(注2) 25 (20) は25mm砂利か20mm砕石のいずれかを使用した生コンを示す。  
(注3) 曲げ4.5-2.5-4.0は工場渡し価格とする。  
(注4) 小型車割増額は4t車を基準とし、原則として発注者が打設現場までの道路事情などの理由で小型車を指定した場合の加算額である。  
(注5) W/Cを指定している生コンクリートはそれを満足するJIS規格の単価を掲載している。

## ■鉾田 (行方市、鉾田市)

		2024/11/1	2024/11/1
<b>水セメント比指定あり</b>			
		W/C=60%以下(無筋)	W/C=55%以下(鉄筋)
普通	18-8-25 (20)	20,800	21,200
	18-8-40		
	18-15-25 (20)	20,800	21,200
	18-15-40		
	18-18-25 (20)		
	18-18-40		
	21-8-25 (20)	20,800	21,200
	21-8		

単位 (円/m)

■竜ヶ崎 (牛久市、龍ヶ崎市、取手市、守谷市、稲敷市、美浦村、阿見町、河内町、利根町)

Table with columns for 2024/11/1 and 2024/11/1, and sub-columns for W/C=60%以下(無筋) and W/C=55%以下(鉄筋). Rows include 水セメント比指定あり, 普通, 高炉, 早強, 水セメント比指定なし, 高炉, 高炉曲げ, 小型車割増.

(注1) 本表は、粗骨材として砕石を使用した場合の対応強度を示す。(注2) 25 (20) は25mm砂利が20mm砕石のいずれかを使用した生コンを示す。(注3) 曲げ4.5-2.5-25 (20) は工場渡し価格とする。(注4) 小型車割増額は4t車を基準とし、原則として発注者が打設現場までの道路事情などの理由で小型車を指定した場合の加算額である。(注5) W/Cを指定している生コンクリートはそれを満足するJIS規格の単価を掲載している。(注6) 粗骨材寸法40mmは流通なし。

■潮来 (鹿嶋市、潮来市、神栖市)

Table with columns for 2024/11/1 and 2024/11/1, and sub-columns for W/C=60%以下(無筋), W/C=55%以下(鉄筋), and W/C=50%以下(鉄筋). Rows include 水セメント比指定あり, 普通, 高炉, 早強, 水セメント比指定なし, 高炉, 高炉曲げ, 小型車割増.

(注1) 本表は、粗骨材として砕石を使用した場合の対応強度を示す。(注2) 25 (20) は25mm砂利が20mm砕石のいずれかを使用した生コンを示す。(注3) 曲げ4.5-2.5-4.0は工場渡し価格とする。(注4) 小型車割増額は4t車を基準とし、原則として発注者が打設現場までの道路事情などの理由で小型車を指定した場合の加算額である。(注5) 海浜地区の単価は、砕石を粗骨材に使用した場合の単価である。なお、高炉スラグ砕石を粗骨材として使用する場合は、設計図書に「高炉スラグ骨材を粗骨材に使用したレディーミクストコンクリートを使用すること」と明示し、本単価表に記載した単価から100円/m引きて使用するものとする。(注6) W/Cを指定している生コンクリートはそれを満足するJIS規格の単価を掲載している。

■土浦 (土浦市、石岡市、つくば市、かすみがうら市、つくばみらい市)

Table with columns for 2024/11/1 and 2024/11/1, and sub-columns for W/C=60%以下(無筋) and W/C=55%以下(鉄筋). Rows include 水セメント比指定あり, 普通, 高炉, 早強, 水セメント比指定なし, 高炉, 高炉曲げ, 小型車割増.

(注1) 本表は、粗骨材として砕石を使用した場合の対応強度を示す。(注2) 25 (20) は25mm砂利が20mm砕石のいずれかを使用した生コンを示す。(注3) 曲げ4.5-2.5-25 (20) は工場渡し価格とする。(注4) 小型車割増額は4t車を基準とし、原則として発注者が打設現場までの道路事情などの理由で小型車を指定した場合の加算額である。(注5) W/Cを指定している生コンクリートはそれを満足するJIS規格の単価を掲載している。(注6) 粗骨材寸法40mmは流通なし。

■筑西 (結城市、筑西市、桜川市)

Table with columns for 2024/11/1 and 2024/11/1, and sub-columns for W/C=60%以下(無筋) and W/C=55%以下(鉄筋). Rows include 水セメント比指定あり, 普通, 高炉, 早強, 水セメント比指定なし, 高炉, 高炉曲げ, 小型車割増.

(注1) 本表は、粗骨材として砕石を使用した場合の対応強度を示す。(注2) 25 (20) は25mm砂利が20mm砕石のいずれかを使用した生コンを示す。(注3) 曲げ4.5-2.5-25 (20) は工場渡し価格とする。(注4) 小型車割増額は4t車を基準とし、原則として発注者が打設現場までの道路事情などの理由で小型車を指定した場合の加算額である。(注5) W/Cを指定している生コンクリートはそれを満足するJIS規格の単価を掲載している。(注6) 粗骨材寸法40mmは流通なし。

■常総 (下妻市、常総市、八千代町)

Table with columns for 2024/11/1 and 2024/11/1, and sub-columns for W/C=60%以下(無筋) and W/C=55%以下(鉄筋). Rows include 水セメント比指定あり, 普通, 高炉, 早強, 水セメント比指定なし, 高炉, 高炉曲げ, 小型車割増.

(注1) 本表は、粗骨材として砕石を使用した場合の対応強度を示す。(注2) 25 (20) は25mm砂利が20mm砕石のいずれかを使用した生コンを示す。(注3) 曲げ4.5-2.5-25 (20) は工場渡し価格とする。(注4) 小型車割増額は4t車を基準とし、原則として発注者が打設現場までの道路事情などの理由で小型車を指定した場合の加算額である。(注5) W/Cを指定している生コンクリートはそれを満足するJIS規格の単価を掲載している。(注6) 粗骨材寸法40mmは流通なし。

■境 (古河市、坂東市、五霞町、境町)

Table with columns for 2024/11/1 and 2024/11/1, and sub-columns for W/C=60%以下(無筋) and W/C=55%以下(鉄筋). Rows include 水セメント比指定あり, 普通, 高炉, 早強, 水セメント比指定なし, 高炉, 高炉曲げ, 小型車割増.

(注1) 本表は、粗骨材として砕石を使用した場合の対応強度を示す。(注2) 25 (20) は25mm砂利が20mm砕石のいずれかを使用した生コンを示す。(注3) 曲げ4.5-2.5-25 (20) は工場渡し価格とする。(注4) 小型車割増額は4t車を基準とし、原則として発注者が打設現場までの道路事情などの理由で小型車を指定した場合の加算額である。(注5) W/Cを指定している生コンクリートはそれを満足するJIS規格の単価を掲載している。(注6) 粗骨材寸法40mmは流通なし。